



Edle Laminatböden

## PE-FOLIE

<b>Produkt:</b>	PE Dampfbremsfolie
<b>Produktname:</b>	PE Folie
<b>Kundenteilenummer:</b>	LO98111N
<b>EAN:</b>	40 05705 00366 6

**Anwendung:**

Zum Schutz von Laminatboden, Fertigparkett und Korkboden vor aufsteigender Feuchtigkeit bei Verlegung auf mineralischem Untergrund.

<b>Material:</b>	Polyethylenfolie
------------------	------------------

**1. Abmessungen:**

Dicke	(d)	0,2 mm		DIN 53370
Länge	(l)	7.500 mm		
Breite	(w)	2.000 mm		

**2. Technische Daten**

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	$R\lambda$			
Eignung für Bodenheizung		Ja		
Unebenheiten	$PC$			
Feuchtigkeit	$SD$	100 m		DIN EN 1931
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	$DL_{25}$			
Statische Beanspruchung	$CS$			
Statische Dauerbeanspruchung	$CC$			
Stoßbeanspruchung	$RLB$			
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	$IS_{Lam}$			
Gehschallemission	$RWS$			

**3. Verlegeanleitung:**

PE-Folie (nur auf mineralischen Böden, z.B. Estrich, erforderlich) auf trockenem und sauberem Untergrund über die gesamte Raumbreite auslegen. An den Wänden 15 cm hochziehen. Die einzelnen Bahnen ca. 10 bis 20 cm überlappen lassen und mit Klebeband (Bauh.Nr.: 20 157 612) verkleben. Darauf weitere Trittschalldämmung und dann Boden nach Herstellerangaben verlegen.